



CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATION

MOD.	mc	A	B	C	H	L	O	Kw	Mc/h
SPF15	15	2490	3250	2700	4150	4250	Ø194	9	12
SPF26	26	2490	3250	2700	4150	6950	Ø194	12	12
SPF28	28	2490	3250	2700	4150	7450	Ø194	12	12
SPF34	34	2490	3250	3000	4450	7450	Ø194	12	12

El EUROSILO es un equipo de transporte y almacenaje de cemento de fácil instalación y movimiento.

The EUROSILO is an extremely handy and mobile plant for carrying and storing cement.

El EUROSILO es fácilmente cargado, transportado y descargado desde el camión, remolque o góndola. Se coloca en el suelo sobre una superficie plana con suma facilidad adecuando sus cuatro patas extensibles y telescópicas totalmente independientes.

The EUROSILO is easily loaded, carried and unloaded from the truck, trailer or gondola. It can be easily placed on the site on a simple support plane by acting on the four independent parking jacks.

El EUROSILO está provisto de un sistema de pesaje electrónico con instrumentación digital y control por medio de programas automáticos, que nos permite descargar la cantidad de cemento preseleccionado, así como tener información sobre la cantidad de cemento que resta en el silo o la cantidad que introducimos en el mismo.

The EUROSILO is provided with an electronic weighing system by means of digital instruments and control through automatic programmes that allows to discharge the pre-set quantity; moreover this system gives information about the quantity of cement remaining in the silo and the quantity of cement that we put in it.

El EUROSILO está provisto de noventa y nueve memorias que nos permiten programar la cantidad de cemento necesaria para cada amasada, dependiendo del tipo de resistencia de hormigón que deseemos, o nos permite la programación para distintas capacidades de AUTOHORMIGONERA.

The EUROSILO is provided with ninety nine memories that allow programming the quantity of cement necessary for every mixture, depending on the type of concrete resistance we wish to have, as well as programming for different capacities of SELF LOADING TRUCK MIXER.

El fabricante se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso, si lo considera conveniente para el mejoramiento de sus máquinas.

MADRID: Ctra de Valencia, Km 19,200. 28529 RIVAS VACIAMADRID (MADRID). FAX:916701005. e-mail:madrid@mlorenzana.com

LEÓN: Pol. Ind. Villacedré. 24194 VILLACEDRÉ (LEÓN). FAX:987849036. e-mail:leon@mlorenzana.com

VALENCIA: Pol. Ind. El Oliveral C/C, 12. 46190 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA). FAX:961643073. e-mail:valencia@mlorenzana.com

EUROSILLO



Eurosilo trabajando.

Eurosilo in operation.

Gran maniobrabilidad debido a su fácil carga y descarga en camiones o plataformas sin necesidad de grúas.

For loading and unloading operations from the truck or platforms there is no need of other lifting equipment.



Sistema de pesaje electrónico que lo diferencia de otros silos.

Electronic weighing system which differs this silo from others.

	SPF-15	SPF-26	SPF-28	SPF-34
CAPACIDAD MAX.: <i>MAX. CAPACITY:</i>	15 m ³	26 m ³	28 m ³	34 m ³
CARGA MÁXIMA ADMISIBLE: <i>MAX. ADMISSIBLE LOADING:</i>	18.000 Kg	31.000 Kg	33.600 Kg	40.800 Kg
PESO EN VACÍO: <i>WEIGHT:</i>	2.800 Kg	3.300 Kg	3.500 Kg	4.000 Kg
POTENCIA ELÉCTRICA NECESARIA: <i>NECESSARY ELECTRICAL POWER:</i>	9 Kw	12 Kw	12 Kw	12 Kw

El fabricante se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso, si lo considera conveniente para el mejoramiento de sus máquinas.

MADRID: Ctra de Valencia, Km 19,200. 28529 RIVAS VACIAMADRID (MADRID). FAX:916701005. e-mail:madrid@mlorenzana.com

LEÓN: Pol. Ind. Villacedré. 24194 VILLACEDRÉ (LEÓN). FAX:987849036. e-mail:leon@mlorenzana.com

VALENCIA: Pol. Ind. El Oliveral C/C, 12. 46190 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA). FAX:961643073. e-mail:valencia@mlorenzana.com