



MOD	15/DE	22/DE	29/DE	36/DE	45/DE	55/DE
A	Ø2380	Ø2380	Ø2380	Ø2380	Ø2900	Ø2900
B	Ø2450	Ø2450	Ø2450	Ø2450	Ø3000	Ø3000
C	3000	4500	6000	7500	6000	7500
D	6700	8200	9700	11200	9900	11400
E	1930	1930	1930	1930	2384	2384
F	5400					
G	Ø194					

CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS

Los silos monolíticos SILMATIC derivan de los silos tradicionales, ya que tienen su misma forma y dimensiones. Se diferencian en que tienen tres patas y una base de apoyo para los instrumentos de control automático.

The SILMATIC monolithic silos derive from the traditional ones because they have the same shape and dimensions. These type of silos have three fixing points to the ground and have a placement for the automatic control instruments.

De hecho, los silos SILMATIC están provistos con un completo sistema de pesaje electrónico con instrumentos digitales que controlan la descarga de la cantidad seleccionada previamente mediante programas automáticos; además este sistema permite el control de la cantidad adquirida de cemento y la indicación de la cantidad restante en el silo. Todos los silos están equipados con un mecanismo adicional para la descarga del material mediante temporizador.

The SILMATIC silos are provided with an electronic weighing system by means of digital instruments through automatic programmes that allows the discharge of a pre-set quantity; moreover this system gives information about the quantity of cement remaining in the silo as well as the quantity of cement that we put in it. All silos are provided with an additional mechanism for unloading the cement using a timer.

El fabricante se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso, si lo considera conveniente para la mejora de sus máquinas.

MADRID: Ctra de Valencia, Km 19,200. 28524 RIVAS VACIAMADRID (MADRID). FAX:916701005. e-mail:madrid@mlorenzana.com

LEÓN: Pol. Ind. Villacedré. 24194 VILLACEDRÉ (LEÓN). FAX:987849036. e-mail:leon@mlorenzana.com

VALENCIA: Pol. Ind. El Oliveral C/C, 12. 46190 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA). FAX:961643073. e-mail:valencia@mlorenzana.com

SILMATIC



Sistema de pesaje electrónico que lo diferencia de otros silos.

Electronic weighing system which differs this silo from others.

	15/DE	22/DE	29/DE	36/DE	45/DE	55/DE
CAPACIDAD MAX.: <i>MAX. CAPACITY:</i>	15 m ³	22 m ³	29 m ³	36 m ³	45m ³	55m ³
CARGA MÁXIMA ADMISIBLE: <i>MAX. ADMISSIBLE LOADING:</i>	18.000 Kg	26.400 Kg	35.000 Kg	43.200 Kg	54.000 Kg	66.000 Kg
POTENCIA ELÉCTRICA NECESARIA: <i>NECESSARY ELECTRICAL POWER:</i>	6	6	6	6	6	6
PESO EN VACÍO: <i>WEIGHT</i>	1.600 Kg	1.900 Kg	2.200 Kg	2.600 Kg	3.500 Kg	3.800 Kg



Ocupa un pequeño espacio

It occupies a small space



Silmatic trabajando

Silmatic in operation

El fabricante se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso, si lo considera conveniente para la mejora de sus máquinas.

MADRID: Ctra de Valencia, Km 19,200. 28524 RIVAS VACIAMADRID (MADRID). FAX:916701005. e-mail:madrid@mlorenzana.com

LEÓN: Pol. Ind. Villacedré. 24194 VILLACEDRÉ (LEÓN). FAX:987849036. e-mail:leon@mlorenzana.com

VALENCIA: Pol. Ind. El Oliveral C/C, 12. 46190 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA). FAX:961643073. e-mail:valencia@mlorenzana.com