



HURON-30VA

Características Generales

Largo	6670 mm
Ancho	1600 mm
Alto	2000 mm
Distancia al suelo	320 mm
Distancia entre ejes	2700 mm
Pendiente maxima en orden de marcha	40%
Inclinación maxima en orden de marcha	20%
Radio de giro interno	2685 mm
Radio de giro externo	5070 mm
Peso	6500 Kg

Motor diesel

Marca	Caterpillar
Modelo	C 4.4 ACERT
Potencia	106 kW (140 CV)
Emisiones	TIER 3

Motor diesel

Marca	Caterpillar
Modelo	C3.6
Potencia	100 kW (134 CV)
Emisiones	Stage V

Transmisión

Tipo	Powershift
Marca	JCB
Velocidades	4
Traccion	4 WD
Velocidades maximas teoricas:	
1ª Velocidad	4 Km/h
2ª Velocidad	8 Km/h
3ª Velocidad	14 Km/h
4ª Velocidad	20 Km/h
Velocidades maximas teoricas retroceso:	
1ª Velocidad	4 Km/h
2ª Velocidad	8 Km/h
3ª Velocidad	14 Km/h
4ª Velocidad	20 Km/h

Dirección

Tipo	Hidroasistida
Accionamiento	Articulación 40º
Cilindros dirección	2
Oscilación Central	- 10º +10º

Frenos

De servicio (Baño de aceite)	Multidisco
Accionamiento	4 ruedas
De estacionamiento (Baño de aceite)	Negativo
Accinamiento	Convertidor

Capacidad Depositos

Deposito Gas-Oil	270 Lt
Deposito Hidraulico	320 Lt
Deposito de agua	100 Lt

Cabina

Fabricada bajo criterios	ROPS / FOPS
Tipo	Cerrada
Climatización	Frio / Calor
Puesto de conducción	Fijo
Asiento conductor	Con cinturon
Camara trasera	Si
Puerta de acceso	1

Otros

Neumaticos	14 R 17,5
Catalizador	Si

Prestaciones

Capacidad transporte hormigón	3 m ³
Tapa cierre en cuba	Si

Accionamiento Cuba

Tipo	Hidrostatica
Regulación electrica	0 a + 22 r.p.m
Cilindrada	64 cc

Bomba agua Lavado

Presión maxima	100 bar
Caudal	10,5 l/min

EQUIPOS OPCIONALES

Supresión de incendios

Dafo	Polvo
Fogmaker	Agua

Engrase

Centralizado	Automatico
--------------	------------

Documento informativo no vinculante. Los valores son valores teoricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

H30VA-2025E