



SCALER-TEMBO

Características Generales

Largo	7700 mm
Ancho	2100 mm
Alto	2550 mm
Distancia al suelo	390 mm
Distancia entre ejes	3100 mm
Pendiente maxima en orden de marcha	30%
Inclinación maxima en orden de marcha	28%
Radio de giro interno	1500 mm
radio de giro externo	4900 mm
Peso	6500 Kg

Motor diesel

Marca	Caterpillar
Modelo	C 4.4 ACERT
Potencia	106 kW (140 CV)
Emisiones	TIER 3

Motor diesel

Marca	Caterpillar
Modelo	C3.6
Potencia	100 kW (134 CV)
Emisiones	Stage V

Transmisión

Tipo	Hidrostática
Marca bomba	Rexroth
Cilindrada	125 cc
Marca motor	Rexroth
Tipo	doble eje
Velocidades	2 hidraulicas
Traccion	4 WD
Velocidad maxima	20 km/h

Frenos

De servicio (Baño de aceite)	Multidisco
Accionamiento	4 ruedas
De estacionamiento	Negativo
Accinamiento	4 ruedas

Dirección

Tipo	Hidroasistida
Accionamiento	2 ejes
	Eje Delantero
Posibilidades	Dos ejes
	Cangrejo

Cabina

Certificacion	ROPS / FOPS
Tipo	Cerrada
Climatización	Frio / Calor
Puesto de conducción	Giratorio 180º
Asiento conductor	Con cinturon
Camara trasera	Si
Puerta de acceso	2

Brazo de trabajo

Alcance maximo horizontal	8700 mm
Alcance maximo vertical	10400 mm
Seccion de desplegado	2100 mm
Numero de ejes	3
Angulo de trabajo vertical	70 °

Implemento

Martillo Atlas Copco	SB 302
----------------------	--------

Telemando

Accionamiento	Cable / Radio
Longitud cable	5 m

Capacidades

Deposito Gas-Oil	130 lt
Deposito Hidraulico	270 lt
Deposito Agua	270 lt

Documento informativo no vinculante. Los valores son valores teoricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

SKT-2025E

SCALER-TEMBO

Bomba agua Lavado

Presión maxima	100 bar
Caudal	10,5 l/min

Otros

Neumaticos	10.00 R 20
Catalizador	Si

EQUIPOS OPCIONALES

Supresión de incendios

Dafo	Polvo
Fogmaker	Agua

Engrase

Centralizado	Automatico
--------------	------------

