



## SCISSOR LIFT - FOX 45

### Características Generales

Largo	6085 mm
Ancho	1900 mm
Alto	2300 mm
Distancia al suelo	270 mm
Distancia entre ejes	2985 mm
Pendiente maxima en orden de marcha	30%
Inclinación maxima en orden de marcha	28%
Radio de giro interno	3000 mm
Radio de giro externo	5350 mm
Peso	7000 kg
Alturamaxima	2700 mm
Carga maxima	4500 kg
Rotación plataforma	± 90º

### Motor diesel

Marca	Caterpillar
Modelo	C 4.4 ACERT
Potencia	106 kW (140 CV)
Emisiones	TIER 3

### Motor diesel

Marca	Caterpillar
Modelo	C3.6
Potencia	100 kW (134 CV)
Emisiones	Stage V

### Transmisión

Tipo	Hidrostática
Marca bomba	PWG
Cilindrada	55 cc
Marca motor	Poclain
Tipo	Radial
Velocidades	2 hidráulicas
Tracción	4 WD
Velocidad máxima	20 km/h

### Dirección

Tipo	Hidroasistida
Accionamiento	Articulación 40º
Cilindros dirección	2
Oscilación central	10º + 10º

### Frenos

De servicio (Baño de aceite)	Multidisco
Accionamiento	4 ruedas
De estacionamiento	Negativo
Accionamiento	4 ruedas

### Tijera

Capacidad de carga	6000 kg
Altura punto máximo plataforma	3680 mm
Rotación tijera	± 90º

### Cabina

Fabricada bajo criterios	ROPS / FOPS
Tipo	Cerrada
Climatización	Frio - Calor
Puesto de conducción	Fijo
Asiento conductor	Con cinturón Con suspensión
Camara trasera	Si
Puertas de acceso	1

### Capacidades

Deposito Gas-Oil	190 lt
Deposito Hidraulico	290 lt

### Otros

Neumaticos	14 - 17,5 (10 PR)
Catalizador	Si

### EQUIPOS OPCIONALES

### Supresión de incendios

Dafo	Polvo
Fogmaker	Agua

### Engrase

Centralizado	Automatico
--------------	------------

Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

SLF-2025E

