



CAREA 20

Características Generales

Largo	7615 mm
Ancho	2100 mm
Alto	2400 mm
Distancia al suelo	390 mm
Distancia entre ejes	4020 mm
Pendiente maxima en orden de marcha	30%
Inclinación maxima en orden de marcha	28%
Radio de giro interno	2110 mm
Radio de giro externo	5700 mm
Peso	9500 kg

Motor diesel

Marca	Caterpillar
Modelo	C 4.4 ACERT
Potencia	106 kW (140 CV)
Emisiones	TIER 3

Motor diesel

Marca	Caterpillar
Modelo	C3.6
Potencia	100 kW (134 CV)
Emisiones	Stage V

Transmisión

Tipo	Hidrostática
Marca bomba	Rexroth
Cilindrada	125 cc
Marca motor	Rexroth
Tipo	doble eje
Velocidades	2 hidráulicas
Tracción	4 WD
Velocidad máxima	20 km/h

Dirección

Tipo	Hidroasistida
Accionamiento	2 ejes
Posibilidades	Eje Delantero
	Dos ejes
	Cangrejo

Frenos

De servicio (Baño de aceite)	Multidisco
Accionamiento	4 ruedas
De estacionamiento	Negativo
Accionamiento	4 ruedas

Cabina

Fabricada bajo criterios	ROPS / FOPS
Tipo	Cerrada
Climatización	Frio / Calor
Puesto de conducción	Fijo
Asiento conductor	Con cinturón Con suspensión
Numero de asientos pasajeros	20
Asientos pasajeros	Con cinturón Con suspensión
Camara trasera	Si
Ionización cabina	Si
Puertas de acceso	4

Capacidades

Deposito Gas-Oil	120 Lt
Deposito Hidraulico	240 Lt

Otros

Neumaticos	10.00 R 20
------------	------------

EQUIPOS OPCIONALES

Supresión de incendios

Dafo	Polvo
Fogmaker	Agua

Engrase

Centralizado	Automatico
Fogmaker	Agua

Documento informativo no vinculante. Los valores son valores teoricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

C20-2025E