



ANFO 300

Características Generales

Largo	8155 mm
Ancho	1900 mm
Alto	2300 mm
Distancia al suelo	270 mm
Distancia entre ejes	3630 mm
Pendiente máxima en orden de marcha	30%
Inclinación máxima en orden de marcha	28%
Radio de giro interno	4000 mm
Radio de giro externo	6150 mm
Peso	8700 kg

Frenos

De servicio (Baño de aceite)	Multidisco
Accionamiento	4 ruedas
De estacionamiento	Negativo
Accionamiento	4 ruedas

Nagolitera

Capacidad de carga	300 lt
Unidades de Nagolitera	2 x 150 lt

Motor diesel

Marca	Caterpillar
Modelo	C 4.4 ACERT
Potencia	106 kW (140 CV)
Emisiones	TIER 3

Motor diesel

Marca	Caterpillar
Modelo	C3.6
Potencia	100 kW (134 CV)
Emisiones	Stage V

Transmisión

Tipo	Hidrostática
Marca bomba	Linde
Cilindrada	105 cc
Marca motor	Linde
Tipo	doble eje
Velocidades	2 hidráulicas
Tracción	4 WD
Velocidad máxima	20 km/h

Dirección

Tipo	Hidroasistida
Accionamiento	Articulación 40°
Cilindros dirección	2
Oscilación central	10° + 10°

Cabina

Fabricada bajo criterios	ROPS / FOPS
Tipo	Cerrada
Climatización	Frio - Calor
Puesto de conducción	Fijo
Asiento conductor	Con cinturón Con suspensión
Camara trasera	Si
Puertas de acceso	1

Capacidades

Deposito Gas-Oil	190 lt
Deposito Hidraulico	290 lt

Otros

Neumaticos	14 - 17,5 (10 PR)
Catalizador	Si

EQUIPOS OPCIONALES

Supresión de incendios

Dafo	Polvo
Fogmaker	Agua

Engrase

Centralizado	Automatico
--------------	------------

ANFO 300

Compresor

Accionamiento	Electrico
Caudal / Presión	4 m ³ / 8 bar

Brazo / Cesta

Alcance horizontal	5000 mm
Alcance Vertical	11000 mm
Carga	350 kg
Protección cesta	Retractil
Giro brazo	90°

